

# SM-kisojen urheilukenttien olosuhdevaatimukset (ei Kalevan kisat) 1.8.09/MM

## Yleistä

Kaikkien suorituspaikkojen on täytettävä kulloinkin voimassa olevien yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen määräykset.

Urheilukentästä on oltava virallisesti allekirjoitettu urheilukentän rekisteröintilomake ja mittauspöytäkirja.

## Juoksurata

Kiertäviä 400 m:n ratoja on oltava 6 kpl; SM-viestit ja SM22 kiertäviä ratoja 8 kpl. Suositellaan etusuoralle 8 rataa ja 100–110 m:n mittaiset pikamatkat voitaisiin juosta sekä etu- että takasuoralla.

## Ratapinnoite

Juoksuradan tulee olla Urheilukenttien suunnittelu- ja rakennusoppaan mukainen.

Pinnoitteen vaatimukset:

- Materiaalin tulee olla muovi- tai kumisidonnaista ainetta.
- Pinnan paksuus tulee olla vähintään 12 mm.
- Neljän metrin linjaleudalla mitattuna pinnan epätasaisuus ei saa ylittää 6 mm, eikä metrin linjaleudalla mitattuna 3 mm missään suunnassa tai kohdassa. Porrastusta saa olla enintään 1 mm.
- Avonaisia halkeamia tai railoja ei saa olla.
- Väriin tulee kullakin värialueella olla yhtenäinen; ei saa olla kirjava.
- Pinta tulee olla kaikilta osin tasalaatuinen.
- Juoksurataviivamaalaukset tulee näkyä selvästi, mutta ns. vanhoja viivoja ei saa näkyä yhtään nykyisen pinnan alta.

## Päätyalueet

Pinnoitettujen päätyalueiden päällysteen paksuus tulee olla vähintään 12 mm.

## Korkeushyppy

Päällyste päätyalueiden mukainen.

## Seiväshyppy

Kuoppalaatikot vauhdinottoradan molemmissa päissä. SM-moniotteluissa suositellaan kahta rinnakkaista vauhdinottorataa. Päällyste päätyalueiden mukainen.

## Pituushyppy ja kolmiloikka

Suorituspaikkoja on oltava vauhtiradan molemmissa päissä. Päällyste juoksuradan mukainen.

## **Kuulantyyöntö**

Kehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä vähintään 0,75 m:n leveydeltä kehän reunasta.

## **Kiekon- ja moukarinheitto**

Kehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä vähintään 0,75 m leveydeltä kehän reunasta.

Heittohäkki on oltava kansainvälisten sääntöjen mukainen. Turvallisuusseikkoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota heittokehää ja -sektoria sijoitettaessa.

## **Keihäänheitto**

Suorituspaikkoja suositellaan molempiin päätyihin. Päällyste päätyalueiden mukainen.

## **Huoltotilat ja yleisöpalvelutilat**

Suosittellaan, että kentällä on tarpeelliset huolto- ja yleisöpalvelutilat. Lisäksi suositellaan, että pääkatsomo olisi katettu ainakin osittain.

## **Lähetys-, ajanotto- ja tulospalvelut**

- Kentällä tulee olla käytössä automaattinen ajanottojärjestelmä.
- Kaapeloinnin tulee olla kentän pinnan alla ja kytkennät tehdään kaapelilaitteissa, joita tulee olla vähintään 4 kpl.
- Suositellaan kaapelointia molempien maalien kohdalle maalikameraa varten.
- Lähetyskovaääniset jokaiselle omilta radoilta lähteille.
- Suositellaan vilpinpaljastuslaitteita.
- EDM pitkille heitoille.
- Elektroninen maalikello on pakollinen.

## **Äänentoistojärjestelmä**

Kentällä tulee olla käytettävissä äänentoistojärjestelmä.

## **Lämmittelyalue**

Jokaiselle lajille lämmittelyalue.

## **Lisätiedustelut**

SUL:n olosuhdepäällikkö Mika Muukka, 040 830 6792, [mika.muukka@sul.fi](mailto:mika.muukka@sul.fi).